

最も簡単な監視



MT Mother Tool

MT-PIR01 電池式カメラ

電池で動く監視カメラ

単3形乾電池で動くので電源が確保できないような場所での監視が可能です。



IP66防水

防水・防塵仕様なので雨のあたる場所や、ホコリの多いような環境での監視も可能です。



モニター不要

内蔵モニターで各種設定、監視状況の確認が可能です。



夜間撮影

不可視タイプの赤外線で、対象に気づかれずに夜間約20m先までの撮影が可能です。



動体検知

最大20m先まで検知し自動的に撮影を開始するので、必要な場面のみ録画、撮影することが可能です。

特長

- 単3形乾電池×8本で駆動
- 動体検知録画とタイムラプス録画(静止画・動画)
- 待機時間最大180日 ※電池新品状態
- 1分に1回の静止画録画設定で約320時間電池駆動
※撮影環境によっては短くなる場合があります。
- 検知角度水平80° □ 検知距離最大20m
- SDカード最大64GB対応
※1分に1回の静止画録画設定にて、電池をこまめに替えて60日分程度録画可能(撮影環境によっては短くなる場合があります。)



約300万画素の高解像度で撮影できるので、大きな画面で確認することができます。



ダイヤルロック等を使用しSDカードを保護できます。



1/4インチネジを使って三脚やスタンド等を利用し、様々な環境でお使いいただけます。

希望小売価格
オープン価格

JANコード
4986702408541

取付イメージ

付属の取付バンドで様々な場所に簡単に取付けることができます。



ポール取付対応



自宅の防犯



畑の害獣対策



建設現場の防犯



野生動物の調査

主な仕様

イメージセンサー	1/3インチ CMOS 約300万画素	液晶サイズ	2.4インチ
レンズ	3.6mm F2.4	保護等級	IP66
撮影モード	静止画/静止画+動画/動画	記録媒体	SDカード最大64GB ※推奨品 Sandisk製 SDSA400-64G-4091
静止画解像度	2048×1536 約300万画素	電源	単3形乾電池×8本 ※アルカリ電池推奨
動画解像度	VGA(640×480)/WVGA(640×800)/720P(1280×720) /1080P(1920×1080) 30FPS	待機時間	最大180日 ※電池新品状態に限ります。
視野角	水平約80° 垂直約65° 対角約90°	寸法	98×148×75mm
人感センサー距離	最大20m	重量	319g(電池含まず)
赤外線	42基 940nm不可視 最大照射距離20m	動作温度範囲	-10~50℃
録画ファイル形式	静止画:JPEG 動画:MOV	付属品	取付用バンド、USBケーブル、ビデオケーブル、取扱説明書