

12V

専用設計

国産車の現行車種
排気量がわかる
QRコードはこちら



バッテリー上がりの クルマ・バイクを 簡単始動!



4セル構造の
リチウムバッテリー内蔵
ハイパワー&始動電圧UP

始動性能やデザインに
あわせて **3タイプ**



ガソリン車
3.0L
以下に対応

ディーゼル車
1.5L
以下に対応



4000mAh

ガソリン車
4.7L
以下に対応

ディーゼル車
2.7L
以下に対応



7200mAh

ガソリン車
7.0L
以下に対応

ディーゼル車
6.0L
以下に対応



12000mAh

注意 バッテリー上がりは
4輪 / 2輪ともに
JAFの出動理由**No.1**です

4輪 およそ
71万件

2輪 およそ
1万4千件

※JAFホームページ内「ロードサービス救援データ(2020年度:年間)」参照
(2020年4月~2021年3月累計)

ジャンプスターターラインナップ

*記載製品はすべてのバッテリーの充電もしくはエンジン始動を保証するものではありません。
*対応車種であっても、車種や車両の状態・仕様、環境、使用状況によってはジャンプスタートができない場合があります。

KD - 237

ジャンプスターター 4000mAh



ガソリン車
3.0L
以下対応

ディーゼル車
1.5L
以下対応

DC12V
専用

ジャンプ
スタート

保護回路
ケーブル

2.1A 出力
USB 端子

DC/USB
充電

高輝度
LEDライト

付属品内容

- | | |
|---|--|
| ① | ② |
|  |  |
| 保護回路付き
ジャンプスタートケーブル | 本体充電用ケーブル
(USB-A / Type-C) |
| ③ | ④ |
|  |  |
| 本体充電用
DC 12V-USB 充電器 | 本体 / 付属品収納用
ソフトケース |
| ⑤ 取扱説明書 / 保証書 | |

製品仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	4000mAh (3.7V)
入力	DC5V / 2A
USB 出力	DC5V / 2.1A
ジャンプスターター出力	300A~600A
本体充電用 DC12V-USB 充電器 USB 出力	DC5V / 2.1A
ジャンプスタート対象車の目安	ガソリン車: 3000cc 以下 ディーゼル車: 1500cc 以下
本体充電時間	最大約 4 時間
充電可能回数	約 1000 回
充電用ケーブルの長さ	約 1m
ジャンプスタート ケーブルの長さ	プラス端子側: 約 18cm マイナス端子側: 約 9cm (保護回路ボックスからの長さ)
本体寸法	140W×19H×77D mm
重量	230g

KD - 238

ジャンプスターター 7200mAh



ガソリン車
4.7L
以下対応

ディーゼル車
2.7L
以下対応

DC12V
専用

ジャンプ
スタート

保護回路
ケーブル

2.1A 出力
USB 端子

DC/USB
充電

高輝度
LEDライト

付属品内容

- | | |
|---|--|
| ① | ② |
|  |  |
| 保護回路付き
ジャンプスタートケーブル | 本体充電用ケーブル
(USB-A / Type-C) |
| ③ | ④ |
|  |  |
| 本体充電用
DC 12V-USB 充電器 | 本体 / 付属品収納用
ソフトケース |
| ⑤ 取扱説明書 / 保証書 | |

製品仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	7200mAh (3.7V)
入力	DC5V / 1.5A
USB 出力	DC5V / 2.1A
ジャンプスターター出力	400A ~ 800A
本体充電用 DC12V-USB 充電器 USB 出力	DC5V / 2.4A
ジャンプスタート対象車の目安	ガソリン車: 4700cc 以下 ディーゼル車: 2700cc 以下
本体充電時間	最大約 6 時間
充電可能回数	約 500 回
充電用ケーブルの長さ	約 1m
ジャンプスタート ケーブルの長さ	プラス端子側: 約 17cm マイナス端子側: 約 12cm (保護回路ボックスからの長さ)
本体寸法	154W×27H×80D mm
重量	300g

KD - 239

ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き



ガソリン車
7.0L
以下対応

ディーゼル車
6.0L
以下対応

DC12V
専用

ジャンプ
スタート

保護回路
ケーブル

文字発光
ディスプレイ

2.1A 出力
USB 端子

QC3.0 出力
USB 端子

DC/USB
充電

高輝度
LEDライト

付属品内容

- | | |
|---|--|
| ① | ② |
|  |  |
| 保護回路付き
ジャンプスタートケーブル | 本体充電用ケーブル
(USB-A / Type-C) |
| ③ | ④ |
|  |  |
| 本体充電用
DC 12V-USB 充電器 | 本体 / 付属品収納用
ソフトケース |
| ⑤ 取扱説明書 / 保証書 | |

製品仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー	
バッテリー容量	12000mAh (3.7V)	
入力	DC5V / 2A	
USB 出力	USB 1	DC5V / 3A DC9V / 2A DC12V / 1.5A
	USB 2	DC5V / 2.1A
ジャンプスターター出力	600A~1200A	
本体充電用 DC12V-USB 充電器 USB 出力	DC5V / 2.4A	
ジャンプスタート対象車の目安	ガソリン車: 7000cc 以下 ディーゼル車: 6000cc 以下	
本体充電時間	最大約 8 時間	
充電可能回数	約 500 回	
充電用ケーブルの長さ	約 1m	
ジャンプスタート ケーブルの長さ	プラス端子側: 約 17cm マイナス端子側: 約 12cm (保護回路ボックスからの長さ)	
本体寸法	175W×31H×83D mm	
重量	500g	

製造元

株式会社 **カシムラ**
JAAMA 全国自動車用品工業会会員

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

商品に関するお問い合わせ先 03-5613-1332
(平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページアドレス <https://www.kashimura.com>

取扱店

YUZEN
AUTO PARTS
株式会社友善商事
TEL:0225-93-0660