

KÄRCHER



強い吸引力 粉塵回収に特化

選ばれたクリーニング性能

独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします。





大量の微粉塵の吸引に




砂の吸引も可能



足元に堆積した粉塵・小石の吸引に

1 強力な吸引力 ハイパワー・高耐久モーター搭載



約1分で珪砂3号30kgを吸引する強力な吸引力。本体を1階に置いたままホースを30m伸ばし、2階や3階の清掃も想定しています。また高耐久モーター(約20,000時間)でモータートラブルによるコストを抑えます。

2 作業効率アップ ちり落とし機能で目詰まり解消

ちり落としレバーでフィルターを取り出さずに目詰まりを解消でき、高い吸引力をキープ。フィルター掃除の手間を省き、効率良く作業が可能です。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
※
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

3 メンテナンス時間の削減 目詰まりしにくいフィルターが吸引力を持続



16個のポケットがフィルター面積2.2m²を実現。フィルターの目詰まりによるダウンタイムを削減します。また、ちり落とし機能でポケット一つ一つを掻くことで、ちり落とし効果を高め、フィルターのメンテナンス時間を削減します。

IVS 100/55 用 フィルター
注文番号: 6.907-611.0

4 扱いやすさを形に ひと目で分かる「ちり落とし」タイミング



フィルターの目詰まり状況がひと目で分かる圧力計を搭載。不慣れな方でも圧力計でちり落としのタイミングが分かるため、どなたが扱っても吸引力を落とさず効率良く清掃できます。

オプション (お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は **本体+回収タンク** のみです)

サクションホース PVC 5m
注文番号
内径40用: 9.989-614.0
内径50用: 9.989-616.0
内径70用: 6.907-297.0



ベンディングパイプ
注文番号
内径40用: 9.977-679.0
内径50用: 9.977-678.0
内径70用: 9.977-677.0



サクションパイプ
注文番号
内径40用: 9.977-525.0
内径50用: 9.977-531.0
内径70用: 9.981-910.0



フロアノズル 500mm
注文番号
内径50用: 9.989-684.0



フレキシブル樹脂ノズル
注文番号
内径40用: 9.981-420.0
内径50用: 9.981-421.0



フロアノズル 370mm
注文番号
内径40用: 9.989-683.0
内径50用: 9.989-664.0



樹脂性ノズル
注文番号
内径40用: 9.989-674.0
内径50用: 9.989-673.0
内径70用: 9.989-676.0



ドラム缶キット
注文番号: 9.981-662.0



IVS用回収バック PE
注文番号: 6.907-646.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引風量 (L/s)*	真空度 (hPa)	ダスト コンテナ 容量 (L)	騒音値 (dB)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVS 100/55	1.573-723.0(50Hz) 1.573-724.0(60Hz)	3相 200	5,500 (50Hz) 7,200 (60Hz)	149 (50Hz) 180 (60Hz)	250 (50Hz) 200 (60Hz)	100	75	7.4	158	1,202×686×1,465

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※ 1L/s=0.06m³/分

取扱店

YUZEN
AUTO PARTS
株式会社友善商事
TEL:0225-93-0660

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
 》業務用製品コールセンター 》サービスフロント

TEL: 045-777-7410
FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))